

Firma:	Jméno:
Telefon:	e-mail:

Poptávka FM voštinového panelu

Délka panelu (standardně max. 3 000 mm, možno až 15 000 mm)	mm
Šířka panelu (standardně max. 1 500 mm, možno až 2 000 mm)	mm
Výška panelu včetně obou desek: max. 115 mm (výška jádra + tloušťka desek)	mm
Tloušťka horní desky panelu	mm
Tloušťka dolní desky panelu	mm
Materiál desky panelu (standardně dodáváme hliníkové)	mm
Velikost (průměr) oka voštinového jádra (možné velikosti: 6, 9, 13, 15, 20 a 25 mm)	mm
Tloušťka folie (standardně vyrábíme 0,06 mm)	mm
Požadované množství	ks
Vaše poznámka:	

Pomocná tabulka (hodnoty jsou platné pro standardně používanou folii tloušťky 0,06 mm)

Velikost (průměr) oka jádra [mm]	6	9	13	15	20	25
Maximální délka po roztažení [mm]	3 600	5 400	7 800	9 000	12 000	15 000
Hustota oka [kg/m ³]	70	47	32	28	21	17
* Pevnost v tlaku [kg/m ²]	500 000	270 000	150 000	130 000	90 000	60 000
* Příklad orientační plošné statické pevnosti v tlaku FM voštinového panelu při tloušťce vrchního a spodního hliníkového plechu 1 mm a tloušťce folie, ze které je vyrobeno jádro, 0,06 mm.						